



# Gama de sierras circulares de inmersión y manuales de Metabo

	Profundidad de corte				Ø de la hoja de sierra	Ventajas especiales del producto	Equipamiento					Aplicaciones			Recomendación de hoja de sierra							
	55 mm	57 mm	66 mm	85 mm			Motor Brushless	Función anti-contragolpe	Freno	Compatible con carril guía	Compatible con carril guía de corte	Corte de inmersión	Destalonnamiento	Corte a inglete	Corte transversal madera	Serrado libre de astillas en madera <sup>2</sup>	Cortes longitudinales en madera	Serrado universal	Serrar aluminio	Cortes fríos en metales y paneles sandwich	Especial para sierras circulares manuales de batería	
							BRUSHLESS MOTOR	ANTI KICK-BACK	STOP FAST BRAKE	FS	KFS	Ajuste de ángulo de / hasta										

## Sierras circulares de inmersión y manuales de batería de 18 V

	KS 18 LTX 57	■			165 mm			■	■	■		■	0° - 50°	■	628290000	628291000	628292000	628293000	628276000	628273000	628294000 / 628295000
	KS 18 LTX 57 BL	■			165 mm			■	■	■		■	0° - 50°	■							
	KS 18 LTX 66 BL		■			165 mm		■	■	■		■	0° - 46°	■							
	KT 18 LTX 66 BL		■			165 mm	Función anti-contragolpe		■	■	■	■	-1° - 46°	■							

## Sierras circulares de inmersión y manuales de cable

	KS 55	■			160 mm							■	0° - 47°	■	628031000	628072000	628071000	628073000	628288000		
	KS 55 FS	■			160 mm				■			■	0° - 47°	■							
	KS 66 FS		■			190 mm				■	■		■	0° - 47°	■	628035000	628035000	628005000	628077000	628296000	628682000
	KS 85 FS			■		235 mm				■	■		■	0° - 48°	■	628494000	628494000	628493000	628495000		628681000
	KT 66 BL		■			165 mm	Función anti-contragolpe		■	■	■	■	■	-1° - 46°	■	628290000	628291000	628292000	628293000	628276000	628273000

<sup>1</sup> con función de encastre

<sup>2</sup> usar máximo número de dientes