

Metabo kézi és merülő körfűrészek választék

		Vágásmélység				Fűrészlapátmérő	Különleges termékelőnyök	Felszereltség					alkalmazási területek				Javasolt fűrészlap									
		55 mm	57 mm	66 mm	85 mm			Szénkefe nélküli (BL) motor	Visszacsapást gátló funkció	Fék	Vezetősínnel kompatibilis	Fejező sínnel kompatibilis	Merülő vágás	Hátó vágás	Szögátállítás tartománya -tól / -ig	Gérvágás	 Keresztmetszet - fa precision cut wood	 Kiszakadásmentes fűrészelés fában² precision cut wood	 Hosszanti vágás fában power cut wood	 Univerzális fűrészelés multi cut	 Alumínium fűrészelés aluminium cut	 Hidegvágások fémekben és szendvicspanelelekben steel cut / sandwich panel „classic”	 Speciálisan az akkus kézi körfűrészekhez cordless cut wood			
18 V-os akkus kézi és merülő körfűrészek																										
	KS 18 LTX 57		■			165 mm				■	■	■		■	0° - 50 °	■	628290000	628291000	628292000	628293000	628276000	628273000	628294000 / 628295000			
	KS 18 LTX 57 BL		■			165 mm		■		■	■	■		■	0° - 50 °	■										
	KS 18 LTX 66 BL			■		165 mm		■	■	■	■	■	■	■	0° - 46 °	■										
	KT 18 LTX 66 BL			■		165 mm	Visszacsapást gátló funkció	■	■	■	■		■	■¹	-1 ° - 46 °	■										
Hálózati kézi és merülő körfűrészek																										
	KS 55	■				160 mm								■	0 ° - 47 °	■	628031000	628072000	628071000	628073000	628288000					
	KS 55 FS	■				160 mm					■			■	0 ° - 47 °	■										
	KS 66 FS			■		190 mm					■	■		■	0 ° - 47 °	■	628035000	628035000	628005000	628077000	628296000	628682000				
	KS 85 FS				■	235 mm					■	■		■	0 ° - 48 °	■	628494000	628494000	628493000	628495000		628681000				
	KT 66 BL			■		165 mm	Visszacsapást gátló funkció	■	■	■	■		■	■¹	-1 ° - 46 °	■	628290000	628291000	628292000	628293000	628276000	628273000				

¹ pihenő funkcióval ² használjon lehetőleg nagy fogszámot