

Seria ręcznych pilarek tarczowych oraz pilarek tarczowych do cięcia węgłbnego Metabo

		Głębokość cięcia				Ø piły tarczowej	Szczególne zalety produktu	Wyposażenie					Zastosowania				Zlecane piły tarczowe									
		55 mm	57 mm	66 mm	85 mm			Silnik bezszczotkowy	Funkcja antyodrzutowa	Hamulec	Kompatybilność z szynami prowadzącymi	Kompatybilność z szynami prowadzącymi do cięć kątowych do pilarek ręcznych	Cięcie wgłębne	Podcięcie tylne	Regulacja kąta od/do	Cięcie pod skosem	Cięcie poprzeczne drewna	Cięcie drewna bez wyszczerbień²	Cięcie wzdłużne drewna	Cięcie uniwersalne	Cięcie aluminium	Cięcie na zimno metalu i płyt wielowarstwowych	Specjalnie do akumulatorowych ręcznych pilarek tarczowych			
		KS 18 LTX 57		■		165 mm			■	■	■		■	0° - 50 °	■	628290000	628291000	628292000	628293000	628276000	628273000	628294000 / 628295000				
		KS 18 LTX 57 BL		■		165 mm	■		■	■	■		■	0° - 50 °	■											
		KS 18 LTX 66 BL			■	165 mm	■	■	■	■	■	■	■	0° - 46 °	■											
		KT 18 LTX 66 BL			■	165 mm	Funkcja antyodrzutowa	■	■	■	■		■	■¹	-1° - 46 °								■			
Zasilane sieciowo ręczne pilarki tarczowe oraz pilarki tarczowe do cięcia wgłębnego																										
		KS 55	■			160 mm							■	0° - 47°	■	628031000	628072000	628071000	628073000	628288000						
		KS 55 FS	■			160 mm				■			■	0° - 47°	■											
		KS 66 FS			■	190 mm				■	■		■	0° - 47°	■	628035000	628035000	628005000	628077000	628296000	628682000					
		KS 85 FS				235 mm				■	■		■	0° - 48°	■	628494000	628494000	628493000	628495000		628681000					
		KT 66 BL			■	165 mm	Funkcja antyodrzutowa	■	■	■	■		■	■¹	-1° - 46°	■	628290000	628291000	628292000	628293000	628276000	628273000				

¹ z funkcją blokady zatraskowej

² wykorzystanie możliwie największej liczby zębów