

SPA 1702 W (0130170100) Система для всмоктування тирси
Картонна коробка

№ для замовлення 0130170100

EAN (Європейський Номер-товару) 4003665398358



Альтернативне зображення

- Фільтр для очищення відпрацьованого повітря для (напів-) стаціонарних деревообробних машин (норми встановлюються законодавством країни!)
- Значно зменшує вміст пилу
- Фільтрувальний матеріал класу пилу L
- Швидка зміна місця роботи завдяки надійним коліщатам та простоті підключення
- Неперекидна рама з мішком для стружки, що спирається на неї
- Великий вибір комплектуючих: автоматика для увімкнення, фільтрувальні картриджі, шланги та перехідники

Технічні дані

Характеристики

Габарити	882 x 562 x 1671 mm
Макс. розрідження повітря	1730 Pa
Макс. об'єм повітряного потоку	1010 m³/h
Робоча площа фільтра	1.1 m²
З'єднання для шланга, Ø	100 mm
Об'єм мішка для стружки/тирси	90 l
Напруга в мережі	220 - 240 V
Номінальна споживана потужність	0.75 kW
Вага	24 kg

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	81 dB(A)
------------------------	----------

Комплект поставки

Всмоктувальний шланг 100 x 2500 mm

Фільтрувальний мішок з нетканого матеріалу, оброблений голками

Мішок для збирання стружки