

В 32/3 (600323000) Дриль

Картонна коробка

№ для замовлення 600323000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430172204



Альтернативне зображення



- Потужний тришвидкісний дриль з надзвичайно високим крутним моментом для роботи з використанням свердлильної стійки
- Надійний механічний редуктор з масляним охолодженням
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Запобіжна муфта: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Зручне свердління отворів великого діаметру та закручування довгих гвинтів

Технічні дані

Характеристики

Номінальна споживана потужність	1750 W
Віддавана потужність	1200 W
Діаметр свердління, сталь	32 mm
Ø свердління, м'яка деревина	70 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	110 / 190 / 280 /min
Швидкісні режими	3
Макс. крутний момент	190 / 120 / 90 Nm
Діаметр затискної шийки	65 mm
Шпиндель з внутрішнім конусом	MT 3
Вага без кабелю	7.8 kg
Довжина кабелю	5 m

Вібрація

Свердління металу	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	90 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	101 dB(A)
Погрішність виміру K	5 dB(A)

Комплект поставки

Клин для виштовхування інструменту