

## BEV 1300-2 (600574810) Дриль

### Картонна коробка

№ для замовлення 600574810

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430314505



Альтернативне зображення



- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Максимальна продуктивність при обертанні ліворуч, наприклад при вивільненні застряглого гвинта, завдяки поворотному тримачу вугільних щіток
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням.
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Двошвидкісний редуктор
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Реверс
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Рукоятка з нековзною м'якою поверхнею
- Кулькове з'єднання кабелю для максимальної свободи руху під час роботи
- Індикатор спрацювання вугільних щіток

## Технічні дані

## Характеристики

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Номінальна споживана потужність                 | 1300 W                   |
| Віддавана потужність                            | 730 W                    |
| Діаметр свердління, сталь                       | 16 / 10 mm               |
| Ø свердління, м'яка деревина                    | 40 / 25 mm               |
| Кількість обертів холостого ходу                | 0 - 1100 / 0 - 3100 /min |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 1100 / 3100 /min         |
| Швидкісні режими                                | 2                        |
| Макс. крутний момент                            | 44 / 16 Nm               |
| Діаметр затискної шийки                         | 43 mm                    |
| Діапазон затиску свердлильного патрона          | 1.5 - 13 mm              |
| Шпindel патрону з внутрішнім шестикутником      | 6.35 mm                  |
| Різьба шпінделя                                 | 1/2 " - 20 UNF           |
| Вага без кабелю                                 | 2.7 kg                   |
| Довжина кабелю                                  | 4 m                      |

## Вібрація

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Свердління металу    | 4.2 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску           | 84 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 95 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)  |

## Комплект поставки

Швидкозатискний патрон Futuro Plus  
Додаткова рукоятка