

BE 75-16 (600580000) Дриль

Картонна коробка

№ для замовлення 600580000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430201737



Альтернативне зображення



- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Максимальна продуктивність при обертанні ліворуч, наприклад при вивільненні застряглого гвинта, завдяки поворотному тримачу вугільних щіток
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Свердлильний шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Підходить для роботи зі свердлами великого діаметру та перемішування густих в'язких матеріалів

Технічні дані

Характеристики

Номінальна споживана потужність	750 W
Віддавана потужність	470 W
Діаметр свердління, сталь	16 mm
Ø свердління, м'яка деревина	50 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 660 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	350 /min
Швидкісні режими	1
Макс. крутний момент	75 Nm
Діаметр затискної шийки	43 mm
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Шпindel патрону з внутрішнім шестикутником	6.35 mm
Різьба шпінделя	1/2 " - 20 UNF
Вага без кабелю	2.6 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Свердління металу	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	81 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	92 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Свердлильний патрон із зубчастим вінцем
Ключ свердлильного патрона
Довга додаткова рукоятка