

MAG 50 (600636500) Дриль на магнітній стійці Пластиковий кофр

№ для замовлення 600636500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430238214



Альтернативне зображення



- Дриль на магнітній стійці завдяки великому ходу придатний для використання корончастих, спіральних свердел і зенкерів
- Магнітна опорна плита з великим зусиллям тяжіння дозволяє працювати на вертикальних поверхнях та над головою
- Надійний двигун Metabo Marathon для тривалого терміну служби з місцем для розміщення кабелю
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням.
- Обертання праворуч / ліворуч для нарізання різьби
- Міцний двохшвидкісний редуктор з масляним охолодженням для вибору оптимальної швидкості
- Вбудований контейнер з охолоджувальною рідиною для оптимального охолодження під час свердління
- Яскравий світлодіод для точного свердління в умовах поганого освітлення
- Захист від металевої стружки, що встановлюється без допомоги інструменту, захищає користувача від металевої стружки і контакту з інструментом
- Захисна система запускає двигун тільки після активації магніту
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Блокування ходу двигуна для зручної заміни приладдя
- Зручна ручка для перенесення і підйому
- Міцний кабель живлення з гумовим покриттям (5 метрів)

Технічні дані

Характеристики

Номінальна споживана потужність	1200 W
Віддавана потужність	620 W
Макс. Ø свердління корончастим свердлом	50 mm
Макс. Ø свердління спіральним свердлом	20 mm
Макс. глибина свердління	50 mm
Нарізання різьби	M 16
Кількість обертів холостого ходу	100 - 250 / 200 - 450 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	250 / 450 /min
Патрон	конус Morse MK 2 / Хвостовик Weldon 19 мм (3/4")
Вага	12.7 kg
Довжина кабелю	5 m
Крутний момент	90 / 50 Nm
Макс. хід	160 mm
Макс. сила магніту	12250 N
Розміри магнітної опори	90 x 190 mm
Висота для найнижчого положення каретки	457 mm
Висота для найвищого положення каретки	610 mm

Вібрація

Свердління металу	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	79 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	92 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Промислове кріплення для хвостовика Weldon 19 мм
Виштовхувальні стрижні 75 і 100 мм
Виштовхувач МК 2
Страхувальний ремінь
Шестигранний ключ KW 5
Захисна пластина від металевої стружки
Кофр для транспортування