

WEVBA 20-125 Quick BL (600641000) Кутова шліфувальна машина

Картонна коробка

№ для замовлення 600641000

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792207226



Альтернативне зображення



- Зручна кутова шліфувальна машина потужністю 2000 Вт для застосування в промисловості: максимальна продуктивність та безпрецедентний строк служби завдяки безщітковому двигуну
- Високоєфективний безщітковий двигун Marathon, що не потребує техобслуговування: запатентована система охолодження та інноваційний захист від пилу сприяють збільшенню строку служби втричі порівняно зі щітковими двигунами.
- Електронна система Vario Tacho Constamatic (VTC): регульована, змінна кількість обертів і надзвичайно швидке виконання робіт завдяки постійній кількості обертів під навантаженням
- Швидка заміна дисків без інструментів одним натисненням кнопки завдяки системі Metabo M-Quick
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT) з низ. рівнем вібрації
- Найкраща антивібраційна система: вбудований автобалансир для зменшення вібрації на руки та кисті до 50 %, довшого терміну експлуатації машини та до двох разів більшого ресурсу шліфувальних дисків
- Найкраще співвідношення потужності до окружності рукоятки на ринку для роботи без втоми
- Інерційне гальмо, система запобігання реактивному моменту, захист від перевантаження, плавний пуск та захист від повторного пуску забезпечують найвищий ступінь захисту користувачів
- Корпус редуктора може монтуватися з поворотом кроками 90° для управління лівою рукою або для різання
- Особливо зручне сервісне обслуговування завдяки кришці для заміни кабелю
- Знімний пилозахисний фільтр для захисту двигуна від грубих часточок

Технічні дані

Характеристики

Ø дисків	125 mm
Номінальна споживана потужність	2000 W
Віддавана потужність	1600 W
Кількість обертів холостого ходу	3300 - 11000 /min
Крутний момент	3.5 Nm
Різьба шпинделя	M 14
Вага без кабелю	2.6 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Шліфування поверхні	4.69 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Полірування	2.18 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	86 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	97 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Захисний кожух
Фіксатор захисного кожуху
Опорний фланець
Затяжна гайка M-Quick
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
Пилозахисний фільтр