

## ST 18 L 90 (601047850) Акумуляторний лобзик 18V; Картонна коробка

№ для замовлення 601047850

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792256170



Альтернативне зображення



- Помічник у повсякденній роботі для універсального пиляння: зручний акумуляторний лобзик для різання деревини товщиною до 90 мм
- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів, з автоматичним викидом
- Ефективна функція видування тирси для вільного огляду місця обробки
- Світлодіодне підсвічування для яскравого освітлення місця різання
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після заміни акумулятора
- Можливість підключення пилосмока
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

## Характеристики

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Вид акумуляторного блока                           | LiPOWER / LiHD  |
| Напруга акумуляторного блока                       | 18 V            |
| Глибина різання деревини                           | 90 mm           |
| Глибина різання кольорових металів                 | 25 mm           |
| Глибина різання сталевго листа                     | 10 mm           |
| Діапазон нахилу від / до                           | - 45 / + 45 °   |
| Рівні маятникового ходу                            | 4               |
| Частота ходів пилкового полотна при холостому ході | 750 - 3000 /min |
| Хід пилкового полотна                              | 22 mm           |
| Вага без акумуляторного блока                      | 1.5 kg          |
| Вага з акумуляторним блоком                        | 1.9 kg          |

## Вібрація

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Пиляння деревини     | 7.6 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Пиляння металу       | 8.7 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску           | 95 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 87 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 5 dB(A)  |

## Комплект поставки

Всмоктувальний патрубок  
Захисне скло  
Захисна пластина від сколів  
Пилкові полотна для лобзиків, 2 шт.  
Шестигранний ключ  
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою