

КТ 66 BL (601166500) Заглибна циркулярна пилка metaBOX 340

№ для замовлення 601166500

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792236783



Альтернативне зображення



- Заглибна циркулярна пилка з безщітковим двигуном для енергійного заглиблення і точних розрізів глибиною до 66 мм (!) Глибина
- Встановлення на напрямних шинах Metabo та шинах інших виробників без зазору, з можливістю регулювання для точних результатів різання
- Універсальне застосування завдяки регульованій кількості обертів для різних матеріалів
- Подвійний вказівник для точного регулювання глибини різання з прямою шиною і без неї
- З функцією підрізання для точних стиків, додаткове регулювання позицій 0° і 45° для максимальної точності різання
- Швидка і проста заміна пилкового полотна завдяки важелю фіксації глибини різання і стопору шпинделя
- Можливий розпил поруч зі стіною
- Контрольне вікно в захисному кожусі для точного різання
- Інерційне гальмо зупиняє пилкове полотно дуже швидко, що підвищує рівень безпеки
- Пиляння з мінімумом пилу завдяки об'ємному мішку для збору пилу або приєднанню пилотяга
- Патрубок для відведення стружки повертається і фіксується відповідно до кожної робочої пози
- Можливість встановлення практичного паралельного упора (№ для замовлення 628029000)

Технічні дані

Характеристики

Номінальна споживана потужність	1200 W
Макс. глибина різання при 90°	66 mm
Макс. глибина різання при 45°	43 mm
Макс. глибина різання з прямою шиною	61 mm
Пилковий диск, Ø x отвір	165 x 20 mm
Діапазон нахилу від / до	- 1 / + 46 °
Кількість обертів холостого ходу	2250 - 5000 /min
Вага без кабелю	4.9 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Пиляння ДСП	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	94 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	102 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Пиляльний диск "precision cut wood - classic", 165x20 Z42 WZ 5°

Мішок пилозбірника

Шестигранний ключ

metaBOX 340