

STA 18 LTX 140 (601405840) Акумуляторний лобзик 18V; metaBOX 145 L

№ для замовлення 601405840

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430287472



Альтернативне зображення



- Надзвичайно потужний електролобзик з VTC-електронікою для швидкого різання м'якої деревини до 140 мм
- Надзвичайно зручний завдяки малому діаметру рукоятки та поверхні з м'якою оболонкою Softgrip
- Високоточне розпилювання з урахуванням властивостей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів, маятниковому ходу та низькій напрямній пиляльного полотна з пружинними опорами
- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів, з автоматичним викидом
- Зручний старт: автоматичне прискорення ходу пилки, як тільки-но розпочалось пиляння
- Швидке регулювання і фіксація без інструментів платформи для косого різку
- Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпили
- Світлодіодне підсвічування для яскравого освітлення місця різання
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для роботи з частотою ходів, що відповідає властивостям матеріалу та залишається незмінною під навантаженням
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після заміни акумулятора
- Тривалий термін служби завдяки надійній конструкції двигуна і редуктора, а також міцному корпусу редуктора з алюмінієвого лиття під тиском
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Глибина різання деревини	140 mm
Глибина різання кольорових металів	35 mm
Глибина різання сталевго листа	10 mm
Діапазон нахилу від / до	- 45 / + 45 °
Рівні маятникового ходу	4
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1000 - 3000 /min
Хід пилкового полотна	26 mm
Вага без акумуляторного блока	2.3 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.7 kg

Вібрація

Пиляння деревини	12 m/s ²
Погрішність виміру K	1.8 m/s ²
Пиляння металу	12 m/s ²
Погрішність виміру K	2.3 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	90 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	101 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Пластмасова захисна пластина
Захисна пластина від сколів
metaBOX 145 L
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою