

Mega 550-90 D (601540000) Компресор Картонна коробка

№ для замовлення 601540000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430244772



Альтернативне зображення



- Потужний міцний компресор з клинопасовим приводом для важких робіт
- Пасовий привод для низьких обертів та особливо спокійного ходу
- Двоступеневе стиснення для особливо високої потужності та тривалого терміну експлуатації
- Для трифазного струму
- Регульований робочий тиск залежно від застосування та покращена якість повітря завдяки фільтру-редуктору з манометром та розпилювачем оливи
- Легкий холодний пуск завдяки манометричному вимикачу з редукційним клапаном
- Додатковий манометр для індикації тиску в ресивері
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- 2-циліндровий поршневий компресор зі змащенням для великого об'єму повітря
- Панель інструментів з манометрами з чіткою індикацією тиску в ресивері та робочого тиску
- Великі гумові колеса для зручного транспортування
- Напрямні ролики з паркувальним гальмом для високої маневреності
- Можливість намотування кабелю
- Ергономічна довга тягова рукоятка з інтегрованим намотуванням кабелю
- 10 років гарантії на ресивер від наскрізної корозії

Технічні дані

Характеристики

Потужність всмоктування	510 l/min
Швидкість подачі	395 l/min
Ефективний об'єм подачі (макс. тиск 80%)	360 l/min
Макс. тиск	11 bar
Напруга в мережі	380 - 415 V
Номинальна споживана потужність	3 kW
Макс. кількість обертів	1400 /min
Об'єм ресивера	90 l
Рівень звукового тиску (LpA)	87 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	96 dB(A)
Габарити	1126 x 490 x 917 mm
Вага	103 kg
Довжина кабелю	1.5 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	87 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	96 dB(A)

Комплект поставки

3 універсальні муфти