

DRS 35-1/4" (601552000) Пневматичний гайковерт з тріскачкою Картонна коробка

№ для замовлення 601552000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430245021



Альтернативне зображення

- Ідеально підходить для всіх видів застосування в галузі автосервісу
- Універсальне використання для всіх видів робіт із загвинчування
- Зручний та легкий для роботи навіть в важкодоступних місцях
- Ергономічний перемикач обертів праворуч / ліворуч
- Рукоятка з гумовим покриттям для ергономічної роботи без втоми
- Потужна планетарна передача для тривалого терміну експлуатації та оптимального передання сили
- Ергономічний корпус з композитного матеріалу: ізоляція від холоду, нековзний, з низьким рівнем вібрації для зручної роботи
- Відведення повітря через рукоятку зручне для користувача та запобігає завихренню пилу в робочій зоні

Технічні дані

Характеристики

Робочий тиск	6.2 bar
Витрати повітря	390 l/min
Чотиригранне кріплення інструменту	1/4"
Кількість обертів	270 /min
Макс. момент відгвинчування	35 Nm
Вага	0.53 kg

Вібрація

Ударне загвинчування	3.6 m/s ²
Погрішність виміру K	0.86 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	89 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	100 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Вставний ніпель EURO 1/4"
Вставний ніпель ARO/Orion 1/4"
Вставний ніпель ISO 1/4"
Пляшечка з оливою