

RM 36-18 LTX BL 46 (601606650) Акумуляторна газонокосарка 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Зарядний пристрій ASC 145 Duo; Картонна коробка

№ для замовлення 601606650

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792201750



Альтернативне зображення



- Тиха акумуляторна газонокосарка для ефективного косіння, збирання й мульчування на ділянках площею до 800 м²
- Скошена трава викидається назад, збирається в контейнер для трави або відразу мульчується
- Потужний безщітковий двигун гарантує високу продуктивність різання й довгий час роботи на одній зарядці акумулятора
- Автоматичне налаштування потужності двигуна залежно від висоти трави для максимального значення часу роботи акумуляторів
- Центральне, просте у використанні 7-ступеневе регулювання висоти зрізання
- Просте керування й утримання смуги завдяки легкохідним колесам і рукоятці-скобі з прогумованою зоною захвату та регулюванням по висоті
- Міцність і довговічність завдяки металевому покриттю й високоякісному серповидному ножу
- Подвійний захист від непередбаченого старту через захисний ключ і запобіжний вимикач
- Просте транспортування й ергономічне зберігання завдяки ручкам для перенесення й рукоятці, що двічі складається
- Чітко видимий індикатор ємності для контролю рівня зарядки акумулятора
- Екологічний і тихий завдяки режиму роботи від акумулятора, який дозволяє використовувати прилад також у зонах, що потребують тиші
- 100 % сумісність у класі 18 В: висока продуктивність при 36 В завдяки двом акумуляторним блокам по 18 В від Metabo
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiPOWER
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 5.2 Ah
Час роботи на одній зарядці акумуляторного блока	59 min
Ширина різання	46 cm
Висота різання	25 - 80 mm
Рівні висоти різання	7
Об'єм мішка для матеріалу	55 l
Кількість обертів холостого ходу	2800 /min
Макс. кількість обертів	3400 /min
Вага без акумуляторного блока	24.5 kg
Вага з акумуляторним блоком	25.9 kg

Вібрація

Холостий хід	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	67 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	88 dB(A)
Погрішність виміру K	0.8 dB(A)

Комплект поставки

Контейнер для трави
Серповидний ніж
Клин для мульчування
Захисний ключ
2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 А*год.)
Швидкозарядний пристрій ASC 145 Duo «AIR COOLED»