

## КН 18 LTX BL 24 (601713840) Акумуляторний перфоратор 18V; metaBOX 165 L

№ для замовлення 601713840

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792218505



Альтернативне зображення



- Дуже легкий компактний акумуляторний перфоратор з безщітковим двигуном для свердління без втоми у будь-якій робочій позі
- Максимальна потужність свердління, ефективність і довговічність за рахунок безщіткової технології і потужного ударного механізму
- Комбінований перфоратор з 3 функціями: Буріння, свердління та довбання
- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації, що зменшує вібрацію для захисту здоров'я користувача
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) — повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Керований електронікою плавний пуск для точного початку свердління
- Запобіжна стопорна муфта: механічне роз'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Світлодіодне робоче підсвічування для оптимального огляду місця свердління
- Свердління без пилу із зовнішнім пристроєм для видалення пилу ESA plus (приладдя)
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

## Характеристики

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Напруга акумуляторного блока                           | 18 V          |
| Макс. енергія одного удару (EPTA)                      | 2.2 J         |
| Макс. кількість ударів                                 | 4750 /min     |
| Ø свердління в бетоні бурами                           | 24 mm         |
| Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками | 82 mm         |
| Діаметр свердління, сталь                              | 13 mm         |
| Ø свердління, м'яка деревина                           | 30 mm         |
| Кількість обертів холостого ходу                       | 0 - 1280 /min |
| Патрон                                                 | SDS-plus      |
| Вага без акумуляторного блока                          | 2.7 kg        |

## Вібрація

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Ударне свердління в бетоні | 13.6 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K       | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Довбання                   | 9.2 m/s <sup>2</sup>  |
| Погрішність виміру K       | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Звукова емісія

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску           | 90 dB(A)  |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 101 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)   |

## Комплект поставки

Додаткова рукоятка з гумовим покриттям  
Обмежувач глибини свердління  
metaBOX 165 L  
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою