

TRF 18 LTX 2200 (601729850) Акумуляторний заглибний насос і бочковий насос для дощової води 18V; Картонна коробка

№ для замовлення 601729850

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792229532



Альтернативне зображення



- Гнучкий акумуляторний насос із 2 функціями: завжди та скрізь можна використовувати як заглибний насос і бочковий насос для дощової води
- Для екологічної іригації садових ділянок дощовою водою чи викачування чистої води з резервуарів, водозбірних басейнів і затоплених підвалів
- Швидка перебудова з бочкового насоса для дощової води в насос для чистої води шляхом зняття без допоміжних інструментів підставки насоса
- Поверхнєве відкачування до залишкового рівня води 1–2 мм
- Зовнішня коробка для акумулятора для захисту акумулятора від вологи, просто кріпиться на стіні або резервуарі
- Простота обслуговування насоса й управління ним завдяки наглядній панелі управління на коробці для акумулятора
- Функція таймера з трьома значеннями часу роботи від початку, добре пристосована для дощувальних установок садових ділянок
- Гнучке дозування тиску і витрати води завдяки трьом ступеням потужності й регульовальному клапану
- Пристосований для використання з найрізноманітнішими резервуарами завдяки тонкому корпусу (Ø 142 мм) і довгому кабелю до коробки для акумулятора
- Захист насосів Metabo Pump Protection: автоматичний захист насосів від роботи насухо із світлодіодним індикатором для високої безпеки використання
- Висока довговічність завдяки подвійній системі ущільнення і захисту від перевантаження двигуна
- Фільтр, який можна мити, захищає насос від забруднень
- Міцний корпус з ударостійкої пластмаси з вбудованим пристроєм для намотування кабелю і ручкою для перенесення
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiPOWER / LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Макс. продуктивність	2200 l/h
Макс. висота підйому	22 m
Макс. тиск	2.2 bar
Макс. глибина занурення	2 m
Напірний патрубок	Зовнішня різьба 1"
Клас захисту IP	IP X8
Клас захисту IP коробки для акумулятора	IP X4
Довжина кабелю коробки для акумулятора	3 m
Габарити	142 x 142 x 226 mm
Вага без акумуляторного блока	2.1 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.5 kg

Комплект поставки

Мультиадаптер
Шланг 1/2" (1,5 м) зі швидкорознімними з'єднаннями
Регулювальний/блокувальний клапан
З'єднувальний елемент для крана
Напрямна для шланга
Кріпильні гачки
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою