

KT 18 LTX 66 BL (601866840) Акумуляторна заглибна циркулярна пилка 18V; metaBOX 340

№ для замовлення 601866840

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792187498



Альтернативне зображення



- Ручна акумуляторна дискова пила з безщітковим двигуном для енергійного заглиблення і точних розрізів глибиною до 66 мм (!) Глибина
- Встановлення на напрямних шинах Metabo та шинах інших виробників без зазору, з можливістю регулювання для точних результатів різання
- Високопродуктивні акумуляторні блоки LiHD і безщітковий двигун Metabo гарантують максимально потужне і тривале різання
- Універсальне застосування завдяки регульованій кількості обертів для різних матеріалів
- Подвійний вказівник для точного регулювання глибини різання з прямою шиною і без неї
- З функцією підрізання для точних стиків, додаткове регулювання позицій 0° і 45° для максимальної точності різання
- Можливий розпил поруч із стіною на відстані від 14 мм
- Пиляння з мінімумом пилу завдяки об'ємному мішку для збору пилу або приєднанню пилотяга
- Автоматичне увімкнення й вимкнення підключеного пилососа за допомогою системи безпроводного керування CordlessControl (доступне як додаткове приладдя)
- Патрубок для відведення стружки повертається і фіксується відповідно до кожної робочої пози
- Інерційне гальмо зупиняє пиляльне полотно дуже швидко та підвищує рівень безпеки
- Контрольне вікно в захисному кожусі для точного різання
- Швидка і проста заміна пилкового полотна завдяки важелю фіксації глибини різання і стопору шпинделя
- Можливість встановлення практичного паралельного упора (№ для замовлення 628029000)
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiPOWER
Напруга акумуляторного блока	18 V
Діапазон нахилу від / до	- 1 / + 46 °
Регульована глибина різання	0 - 66 mm
Макс. глибина різання при 90°	66 mm
Макс. глибина різання при 45°	43 mm
Макс. глибина різання з прямою шиною	61 mm
Пилковий диск, Ø x отвір	165 x 20 mm
Кількість обертів холостого ходу	2250 - 5000 /min
Макс. швидкість різання	43 m/s
Вага без акумуляторного блока	4.3 kg
Вага з акумуляторним блоком	5.3 kg

Вібрація

Пиляння ДСП	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	90 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	101 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Пиляльний диск "precision cut wood - classic", 165x20 Z42 WZ 5°

Мішок для збору пилу

Шестигранний ключ

metaBOX 340

без акумуляторного блока, без зарядного пристрою