

## BS 18 LT (602102890) Акумуляторний дріль-шурупверт 18V; Картонна коробка

№ для замовлення 602102890

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430236630



Альтернативне зображення



- Потужний дріль-шурупверт для складних завдань
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником із магнітом для утримання інструментальних насадок під час роботи без патрона
- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

## Характеристики

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Напруга акумуляторного блока           | 18 V                    |
| Макс. крутний момент (м'який)          | 34 Nm                   |
| Макс. крутний момент (жорсткий)        | 60 Nm                   |
| Регулювання крутного моменту           | 0.7 - 8 Nm              |
| Діаметр свердління, сталь              | 13 mm                   |
| Ø свердління, м'яка деревина           | 38 mm                   |
| Кількість обертів холостого ходу       | 0 - 450 / 0 - 1600 /min |
| Діапазон затиску свердлильного патрона | 1.5 - 13 mm             |
| Вага без акумуляторного блока          | 1.3 kg                  |
| Вага з акумуляторним блоком            | 1.7 kg                  |

## Вібрація

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Свердління металу       | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Загвинчування без удару | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску           | 73 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 84 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)  |

## Комплект поставки

Швидкозатискний свердлильний патрон  
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок  
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою