

## SB 18 LTX Impuls (602192890) Акумуляторний ударний дріль 18V; Картонна коробка

№ для замовлення 602192890

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430239051



Альтернативне зображення



- Міцний акумуляторний ударний дріль з максимальною потужністю для найскладніших умов застосування
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Міцний та витривалий завдяки корпусу редуктора з алюмінію литого під тиском
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником із магнітом для утримування інструментальних насадок під час роботи без патрона
- 4-полюсний потужний двигун Metabo для швидкого свердління та загвинчування
- Потужний ударний механізм для найкращих результатів роботи
- Затискна шийка Euro (Ø 43 мм) для універсального застосування
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

## Характеристики

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Напруга акумуляторного блока           | 18 V                    |
| Макс. крутний момент (м'який)          | 55 Nm                   |
| Імпульсний момент                      | 60 Nm                   |
| Макс. крутний момент (жорсткий)        | 110 Nm                  |
| Регулювання крутного моменту           | 1.5 - 24 Nm             |
| Ø свердління в кам'яній                | 16 mm                   |
| Діаметр свердління, сталь              | 13 mm                   |
| Ø свердління, м'яка деревина           | 65 mm                   |
| Кількість обертів холостого ходу       | 0 - 500 / 0 - 1700 /min |
| Макс. кількість ударів                 | 32300 /min              |
| Діапазон затиску свердлильного патрона | 1.5 - 13 mm             |
| Діаметр затискної шийки                | 43 mm                   |
| Вага без акумуляторного блока          | 1.8 kg                  |
| Вага з акумуляторним блоком            | 2.2 kg                  |

## Вібрація

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Свердління металу          | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Ударне свердління в бетоні | 13 m/s <sup>2</sup>  |
| Погрішність виміру K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Загвинчування без удару    | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску           | 80 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 91 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)  |

## Комплект поставки

Швидкозатискний патрон Futuro Plus з металевою втулкою

Додаткова рукоятка

Гачок для носіння на ремені

без акумуляторного блока, без зарядного пристрою