

SSW 18 LTX 400 BL (602205650) Акумуляторний ударний гайковерт 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Зарядний пристрій ASC 55; metaBOX 145

№ для замовлення 602205650

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430246493



Альтернативне зображення



- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого виконання роботи та високої ефективності свердління й загвинчування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Високий крутний момент у поєднанні зі зручною конструкцією інструмента
- Робота з дуже високим крутним моментом та низьким зворотнім реактивним крутним моментом при віддачі
- Дванадцять ступенів частоти обертів / крутного моменту для широкого спектру використання
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Зі зручним гачком для носіння на ремені, з фіксацією праворуч або ліворуч
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiPOWER
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 5.2 Ah
Макс. розмір гвинтів	M20
Макс. кількість обертів холостого ходу	0 - 2150 /min
Макс. кількість ударів	4250 /min
Макс. крутний момент	400 Nm
Макс. момент відгвинчування	620 Nm
Ступені кількості обертів / крутного моменту	12
Патрон	Зовнішній чотирикутник 1/2" (12,70 мм)
Вага без акумуляторного блока	1.3 kg
Вага з акумуляторним блоком	2 kg

Вібрація

Ударне загвинчування	12 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	100 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	111 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Гачок для носіння на ремені
2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 А-год)
Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145