

## SB 18 LTX BL I (602360840) Акумуляторний ударний дріль 18V; metaBOX 145 L

№ для замовлення 602360840

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792188181



Альтернативне зображення



- Безщітковий акумуляторний ударний дріль з максимальною потужністю для найскладніших умов застосування
- Функція ударного свердління для кам'яної кладки
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Precision Stop: Муфта обмеження крутного моменту з прецизійним електронним відключенням для точної та тонкої роботи
- Електронне захисне відключення: усуває віддачу при блокуванні диска — високий захист користувачів
- Вбудоване світлодіодне робоче підсвічування із залишковим світінням для оптимального освітлення робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

## Характеристики

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Напруга акумуляторного блока           | 18 V                    |
| Макс. крутний момент (м'який)          | 65 Nm                   |
| Імпульсний момент                      | 65 Nm                   |
| Макс. крутний момент (жорсткий)        | 130 Nm                  |
| Регулювання крутного моменту           | 1 - 20 Nm               |
| Ø свердління в кам'яній                | 16 mm                   |
| Діаметр свердління, сталь              | 13 mm                   |
| Ø свердління, м'яка деревина           | 68 mm                   |
| Кількість обертів холостого ходу       | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Макс. кількість ударів                 | 38000 /min              |
| Діапазон затиску свердлильного патрона | 1.5 - 13 mm             |
| Діаметр затискної шийки                | 43 mm                   |
| Вага без акумуляторного блока          | 1.8 / 4 kg              |
| Вага з акумуляторним блоком            | 2.2 kg                  |

## Вібрація

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Свердління металу          | 2.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Погрішність виміру K       | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Ударне свердління в бетоні | 16.5 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K       | 1.7 m/s <sup>2</sup>  |

## Звукова емісія

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску           | 92 dB(A)  |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 103 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)   |

## Комплект поставки

Швидкозатискний свердлильний патрон  
Додаткова рукоятка  
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок  
metaBOX 145 L