

SSW 18 LTX 300 BL (602395890) Акумуляторний ударний гайковерт 18V; Картонна коробка

№ для замовлення 602395890

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430331892



Альтернативне зображення



- Універсальний компактний акумуляторний ударний гайковерт із зовнішнім чотирикутником 1/2" і крутним моментом 300 Н·м
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого виконання роботи та високої ефективності свердління й загвинчування
- Функція Automatic Power Shift (APS) корисна при роботі із саморізами: автоматичне зменшення крутного моменту після засвердлювання запобігає зриву нарізі
- Робота з дуже високим крутним моментом та низьким зворотнім реактивним крутним моментом при віддачі
- Дванадцять ступенів частоти обертів / крутного моменту для широкого спектру використання
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Зі зручним гачком для носіння на ремені, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Напруга акумуляторного блока	18 V
Макс. розмір гвинтів	M18
Макс. кількість обертів холостого ходу	0 - 2650 /min
Макс. кількість ударів	3750 /min
Макс. крутний момент	300 Nm
Макс. момент відгвинчування	480 Nm
Ступені кількості обертів / крутного моменту	12
Патрон	Зовнішній чотирикутник 1/2" (12,70 мм)
Вага без акумуляторного блока	1.1 kg
Вага з акумуляторним блоком	1.7 kg

Вібрація

Ударне загвинчування	7 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	95 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	106 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Гачок для носіння на ремені
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою