

SSW 18 LTX 1450 BL (602401810) Акумуляторний ударний гайковерт 18V 2x8Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 145; metaBOX 145 L

№ для замовлення 602401810

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792202405



Альтернативне зображення



- Надзвичайно потужний акумуляторний ударний гайковерт із зовнішнім чотирикутником 1/2" і крутним моментом 1450 Н·м
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого виконання роботи та високої ефективності свердління й загвинчування
- Відкручування в режимі APS (Automatic Power Shift): запобігає падінню гвинта/гайки завдяки автоматичному зменшенню частоти обертання після відкручування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Висока потужність для виконання складних робіт, пов'язаних із загвинчуванням
- Робота з дуже високим крутним моментом та низьким зворотнім реактивним крутним моментом при віддачі
- Дванадцять ступенів частоти обертів / крутного моменту для широкого спектру використання
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Акумуляторний блок LiHD гарантує неймовірно високу потужність, тривалий час роботи і довговічність
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний з багатьма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 8 Ah
Макс. розмір гвинтів	M30
Макс. кількість обертів холостого ходу	0 - 1500 /min
Макс. кількість ударів	2250 /min
Макс. крутний момент	1450 Nm
Макс. момент відгвинчування	1900 Nm
Ступені кількості обертів / крутного моменту	12
Патрон	Зовнішній чотирикутник 1/2" (12,70 мм)
Вага без акумуляторного блока	2.9 kg
Вага з акумуляторним блоком	3.9 kg

Вібрація

Ударне загвинчування	16 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	96 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	107 dB(A)
Погрішність виміру K	5 dB(A)

Комплект поставки

2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 8,0 А·год)
Швидкозарядний пристрій ASC 145 "AIR COOLED"
metaBOX 145 L