

BS 18 LTX-3 BL Q I Metal (603180660) Акумуляторний дріль-шурупверт 18V 2x5.5Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 145; metaBOX 145 L

№ для замовлення 603180660

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792211667



Альтернативне зображення



- Експерт по металу: 3-швидкісний надзвичайно потужний дріль-шурупверт з безщітковим двигуном і патроном з функцією самозатягування
- Надзвичайно потужний патрон з функцією дотягування, що запобігає проковзуванню робочих інструментів і забезпечує максимальну точність кругового обертання
- 3-я швидкість з високою кількістю обертів (макс. 4000 об/хв) для розширення сфери застосування та збільшення швидкості свердління спеціально в металі
- Система Metabo QuickPlus: швидка заміна патрона, тримача інструментальних насадок, кутового адаптера тощо для швидкої адаптації до інших видів або режимів роботи за максимального навантаження
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Precision Stop: електронна муфта-регулятор крутного моменту для точної та надтонкої обробки
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Затискна шийка Euro (Ø 43 мм) для універсального застосування
- Електронне захисне відключення: усуває віддачу при блокуванні диска — високий захист користувачів
- Вбудоване світлодіодне робоче підсвічування із залишковим світінням для оптимального освітлення робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 5.5 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	65 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	130 Nm
Регулювання крутного моменту	1 - 18 Nm
Діаметр свердління, сталь	16 mm
Ø свердління, м'яка деревина	68 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Діаметр затискової шийки	43 mm
Вага без акумуляторного блока	2 kg
Вага з акумуляторним блоком	3 kg

Вібрація

Свердління металу	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	75 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	85 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозмінний свердлильний патрон Futuro Top QuickPlus

Додаткова рукоятка

Крючковий ключ

2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 5,5 А*г)

Швидкозарядний пристрій ASC 145 "AIR COOLED"

metaBOX 145 L