

BS 18 LTX-3 BL Q I (603184850) Акумуляторний дріль-шурупверт 18V; Картонна коробка

№ для замовлення 603184850

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792225237



Альтернативне зображення



- 3-швидкісний надзвичайно потужний дріль-шурупверт з безщітковим двигуном, ідеальний варіант для найскладніших умов застосування
- 3-я швидкість з високою кількістю обертів (макс. 4000 об/хв) для розширення сфери застосування та збільшення швидкості свердління спеціально в металі
- Система Metabo QuickPlus: швидка заміна патрона, тримача інструментальних насадок, кутового адаптера тощо для швидкої адаптації до інших видів або режимів роботи за максимального навантаження
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Precision Stop: електронна муфта-регулятор крутного моменту для точної та надтонкої обробки
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Затискна шийка Euro (Ø 43 мм) для універсального застосування
- Електронне захисне відключення: усуває віддачу при блокуванні диска — високий захист користувачів
- Вбудоване світлодіодне робоче підсвічування із залишковим світінням для оптимального освітлення робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Напруга акумуляторного блока	18 V
Макс. крутний момент (м'який)	65 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	130 Nm
Регулювання крутного моменту	1 - 18 Nm
Діаметр свердління, сталь	16 mm
Ø свердління, м'яка деревина	68 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Діаметр затискної шийки	43 mm
Вага без акумуляторного блока	1.8 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.8 kg

Вібрація

Свердління металу	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	75 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	85 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозмінний свердлильний патрон Futuro Plus QuickPlus
Додаткова рукоятка
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою