

## WE 26-230 MVT Quick (606475260) Кутова шліфувальна машина

Картонна коробка; зі швидкозатискною гайкою, поворотною головною рукояткою, кнопкою безпеки

№ для замовлення 606475260

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430268341



Альтернативне зображення



- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Електронне аварійне відключення двигуна: зменшує віддачу при блокуванні диску - високий рівень захисту користувача
- Автостоп: негайне відключення машини при відпусканні вимикача захищає користувача
- Поворотна головна рукоятка й додаткова рукоятка, яка може бути встановлена в одному з 3 положень для оптимального хвату також при відрізних роботах.
- Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки швидкозатискній гайці
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Плавний пуск завдяки обмеженню пускового струму запобігає ривку інструменту при запуску
- Електронний захист від перевантаження та захист від повторного пуску
- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації та додаткова антивібраційна рукоятка знижують навантаження на суглоби і захищають здоров'я користувача
- Запобіжний вимикач: блокування проти випадкового включення
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна
- Світлодіодний сигнал інформує користувача про особливі ситуації, наприклад, при спрацьовуванні захисту від повторного пуску або перегріві інструменту

## Технічні дані

## Характеристики

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Ø дисків                                        | 230 mm    |
| Номінальна споживана потужність                 | 2600 W    |
| Віддавана потужність                            | 1800 W    |
| Кількість обертів холостого ходу                | 6600 /min |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 4800 /min |
| Крутний момент                                  | 18 Nm     |
| Різьба шпинделя                                 | M 14      |
| Обхват ручки                                    | 144 mm    |
| Вага без кабелю                                 | 6.3 kg    |
| Довжина кабелю                                  | 4 m       |

## Вібрація

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Шліфування поверхні                          | 6.4 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K                         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K                         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску           | 94 dB(A)  |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 105 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)   |

## Комплект поставки

Захисний кожух  
Опорний фланець  
Швидкозатискна гайка  
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)