

## KS 18 LTX 57 BL (611857840) Акумуляторна ручна дискова пила 18V; metaBOX 340

№ для замовлення 611857840

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792237162



Альтернативне зображення



- Потужна, легка акумуляторна ручна дискова пила для універсального застосування на будмайданчику
- Потужний безщітковий двигун дозволяє виконувати роботи швидко й максимально ефективно
- Алюмінієва опорна плита може використовуватися безпосередньо на напрямних шинах Metabo, а також Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti й інших виробників.
- Швидкий, точний торцевий розріз, просто шляхом з'єднання з рейковим верхняком Metabo KFS (аксесуари)
- Автоматичне увімкнення й вимкнення підключеного пілососа за допомогою системи безпроводного керування CordlessControl (доступне як додаткове приладдя)
- Інерційне гальмо зупиняє пиляльне полотно дуже швидко та підвищує рівень безпеки
- Точні криволінійні розпили під кутом до 50°, з практичною точкою фіксації на 45°
- 0°-положення додатково регулюється для максимальної точності пиляння
- Чітко видимий індикатор різання для розпилювання по розмітці
- Рукоятка з нековзною накладкою Softgrip для надійного ведення
- Невелика вага та компактний, ергономічний дизайн
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

## Характеристики

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Вид акумуляторного блока             | LiPOWER / LiHD |
| Напруга акумуляторного блока         | 18 V           |
| Діапазон нахилу від / до             | 0 / + 50 °     |
| Регульована глибина різання          | 0 - 57 mm      |
| Макс. глибина різання при 90°        | 57 mm          |
| Макс. глибина різання при 45°        | 43 mm          |
| Макс. глибина різання з прямою шиною | 52 mm          |
| Пилковий диск, Ø x отвір             | 165 x 20 mm    |
| Кількість обертів холостого ходу     | 5000 /min      |
| Макс. швидкість різання              | 43 m/s         |
| Вага без акумуляторного блока        | 2.7 kg         |
| Вага з акумуляторним блоком          | 3.7 kg         |

## Вібрація

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Пиляння ДСП          | 1 m/s <sup>2</sup>   |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску           | 94 dB(A)  |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 102 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)   |

## Комплект поставки

Твердосплавне пиляльне полотно для циркулярної пили (18 зубців)  
Паралельний упор  
Шестигранний ключ  
metaBOX 340