

KS 18 LTX 66 BL Set (691194000) Акумуляторна ручна дискова пила 18V; metaBOX 340; із торцювальною шиною KFS 44

№ для замовлення 691194000

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792198876



Альтернативне зображення



- Потужна, легка акумуляторна ручна дискова пила для універсального застосування на будмайданчику
- Алюмінієва опорна плита може використовуватися безпосередньо на напрямних шинах Metabo, а також Mafell, Bosch, Festool, Makita, HIKOKI, Hilti й інших виробників.
- Швидкий, точний торцевий розріз, просто шляхом з'єднання з рейковим верхняком Metabo KFS
- Автоматичне увімкнення й вимкнення підключеного пилососа за допомогою системи безпроводного керування CordlessControl (доступне як додаткове приладдя)
- Патрубок для відведення стружки повертається і фіксується відповідно до кожної робочої пози
- Вбудоване світлодіодне робоче освітлення для оптимального підсвічування зони розпили
- 0°-положення додатково регулюється для максимальної точності пиляння
- Чітко видимий індикатор різання для розпилювання по розмітці
- Міцний та витривалий завдяки корпусу пили з алюмінію литого під тиском
- Рукоятка з нековзною накладкою Softgrip для надійного ведення
- Можливість підключення універсального пилососа
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Напруга акумуляторного блока	18 V
Діапазон нахилу від / до	0 / + 46 °
Регульована глибина різання	0 - 66 mm
Макс. глибина різання при 90°	66 mm
Макс. глибина різання при 45°	43 mm
Макс. глибина різання з напрямною шиною	61 mm
Пилковий диск, Ø x отвір	165 x 20 mm
Кількість обертів холостого ходу	4800 /min
Макс. швидкість різання	43 m/s
Вага без акумуляторного блока	3.5 kg
Вага з акумуляторним блоком	4.5 kg

Вібрація

Пиляння ДСП	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	87 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	98 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Твердосплавне пиляльне полотно для циркулярної пили (18 зубців)
Паралельний упор
Шестигранний ключ
Торцювальна шина KFS 44 (44 см)
metaBOX 340
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою