

MS 18 LTX 15 Set (691229000) Акумуляторна пила по дереву 18V; Картонна коробка; із телескопічною ручкою

№ для замовлення 691229000

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792254213



Альтернативне зображення



- Зручна та безпечна акумуляторна пила по дереву, ідеальна для обрізки дерев і кущів, а також для садово-паркових робіт
- У поєднанні з телескопічною ручкою MS (приладдя) міні ланцюгова пилка можна використовувати як сучкоріз
- Постійно висока швидкість ланцюга під навантаженням для швидкого пиляння
- До 60 потужних розрізів деревини твердих порід Ø 80 мм на одній зарядці акумулятора (акумуляторний блок Li-Power 18 V/2,0 A-год)
- Безпечну роботу гарантують захисний кожух, надійний захват й запобіжний вимикач, що захищає від ненавмисного запуску
- Просте використання завдяки компактній конструкції, малій вазі та гумовій поверхні рукоятки
- Ланцюг з низькою віддачею для безпечного відрізання з легким ходом і малими вібраціями
- Легко змінювати та натягувати пиляльний ланцюг завдяки швидкознімному кріпленню та механізму натягу на корпусі
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Напруга акумуляторного блока	18 V
Довжина шини	15 cm
Довжина різання	15 cm
Макс. швидкість ланцюга	5 m/s
Форма зубців пильного ланцюга	Закруглений профіль
Крок зубів пильного ланцюга	1/4"
Товщина приводної ланки	1.1 mm
кількість ланок	39
Вага без акумуляторного блока	1.6 kg

Вібрація

Холостий хід	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	74 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	90 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Пиляльна шина 15 см
Пиляльний ланцюг, 15 см (1/4" LP / 1,1 мм)
Телескопічна ручка MS
Захист пиляльного ланцюга
Біологічна адгезивна олива для пиляльних ланцюгів, 100 мл
Шестигранний ключ з кулеподібною головкою
Без акумуляторного блока, без зарядного пристрою