

## **BS 18 L (602321500) Акумуляторний дріль-шурупверт** **18V 2x2Ah Li-Power; Зарядний пристрій SC 30; metaBOX 145**

№ для замовлення 602321500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430327376



Альтернативне зображення



- Надійний, потужний дріль-шурупверт для будь-яких повсякденних завдань свердління та загвинчування
- Вбудоване світлодіодне робоче підсвічування із залишковим світінням для оптимального освітлення робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

## Характеристики

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Вид акумуляторного блока               | Li-Power                |
| Напруга акумуляторного блока           | 18 V                    |
| Ємність акумулятора                    | 2 x 2 Ah                |
| Макс. крутний момент (м'який)          | 25 Nm                   |
| Макс. крутний момент (жорсткий)        | 50 Nm                   |
| Регулювання крутного моменту           | 1.5 - 6 Nm              |
| Діаметр свердління, сталь              | 10 mm                   |
| Ø свердління, м'яка деревина           | 20 mm                   |
| Кількість обертів холостого ходу       | 0 - 450 / 0 - 1800 /min |
| Діапазон затиску свердлильного патрона | 1.5 - 13 mm             |
| Вага без акумуляторного блока          | 1.3 kg                  |
| Вага з акумуляторним блоком            | 1.6 kg                  |

## Вібрація

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Свердління металу    | 2.8 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску           | 77 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 88 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)  |

## Комплект поставки

Швидкозатискний свердлильний патрон  
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок  
2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 А-год)  
Зарядний пристрій SC 30  
metaBOX 145