

SSD 18 LTX 200 BL (602396800) Акумуляторний ударний гайковерт 18V 2x4Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 55; metaBOX 145

№ для замовлення 602396800

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430334992



Альтернативне зображення



- Універсальний компактний акумуляторний ударний гайковерт із внутрішнім шестигранником 1/4" і крутним моментом 200 Н·м
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого виконання роботи та високої ефективності свердління й загвинчування
- Функція Automatic Power Shift (APS) корисна при роботі із саморізами: автоматичне зменшення крутного моменту після засвердлювання запобігає зриву нарізі
- Дванадцять ступенів частоти обертів / крутного моменту для широкого спектру використання
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Зі зручним гачком для носіння на ремені, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Акумуляторний блок LiHD гарантує неймовірно високу потужність, тривалий час роботи і довговічність
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 4 Ah
Макс. розмір гвинтів	M16
Макс. кількість обертів холостого ходу	2900 /min
Макс. кількість ударів	4000 /min
Макс. крутний момент	200 Nm
Ступені кількості обертів / крутного моменту	12
Патрон	Внутрішній шестигранник 1/4" (6,35 мм)
Вага без акумуляторного блока	0.94 kg
Вага з акумуляторним блоком	1.5 kg

Вібрація

Ударне загвинчування	9 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	94 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	105 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Гачок для носіння на ремені
2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 4,0 А·год)
Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145