

НС 260 С - 2,8 DNB (0114026100) Стругальний верстат Картонна коробка; для трифазного струму

№ для замовлення 0114026100

EAN (Європейський Номер-товару) 4003665436265



Альтернативне зображення



- Легке та таке, що не потребує використання інструмента, переобладнання у фугувальний або рейсмусовий верстат
- Стабільний редуктор для рівномірного просування заготовки
- Стругальний стіл із масивного сірого чавуну
- Зручне регулювання висоти корбовою ручкою
- Ножі рубанка з подвійним лезом для підвищення ресурсу
- Фугувальний упор поворотний 90°-45°
- Тихий надійний індукційний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Трифазний двигун з високим крутним моментом

Технічні дані

Характеристики

Габарити	1110 x 620 x 980 mm
Фугувальні панелі Д x Ш	1040 x 280 mm
Зняття стружки, фугування	0 - 3 mm
Зняття стружки, рейсмусове стругання	0 - 3 mm
Матеріал фугувальних панелей	Лиття алюмінію
Матеріал рейсмусового столу	лиття із сірого чавуну
Рейсмусовий стіл Д x Ш	400 x 260 mm
Макс. висота / ширина заготовки	160 / 260 mm
Швидкість подавання	5 m/min
Діаметр вала ножів	63 mm
Кількість ножів	2
Кількість обертів вала ножів	6500 /min
Напруга в мережі	380 - 415 V
Номинальна споживана потужність	2800 W
Віддавана потужність	1900 W
Вага	71 kg

Звукова емісія

Погрішність виміру К	3 dB(A)
----------------------	---------

Комплект поставки

вбудовані одноразові двосторонні ножі
короткий поворотний фугувальний упор
Кожух пристрою для викиду стружки
Штовхач
Всмоктувальний патрубок
Транспортувальні коліщатка