

Арматура для всмоктувального шлангу Profi 4 м (0903061200)

№ для замовлення 0903061200

EAN (Європейський Номер-товару) 4003665420424



Альтернативне зображення

- Для з'єднання зі всмоктувальною стороною всіх садових насосів та насосних станцій/автоматів з внутрішньою різьбою 1"
- Придатна для всмоктування з колодязів, цистерн, ставків або струмків
- Усмоктувальний шланг 1", прозорий, з вбудованою спіраллю з твердого ПВХ, стійкий до згинання та стирання
- Приймальна сітка з накладкою для кріплення поплавка
- Складається з:
 - Всмоктувальний-напірний шланг 1"
 - Затискні хомути, сталь з подвійним оцинкуванням
 - Всмоктувальна муфта для високого тиску, латунь, 1" насадка
 - Швидкорознімна муфта, латунь, 1" зовнішня різьба;
 - Шлангова насадка / O-кільце, латунь, 1" зовнішня різьба
 - Зворотній клапан, латунь, 1" внутрішня різьба з приймальною сіткою, високосортна сталь

Технічні дані**Характеристики**

Внутрішній Ø	25 mm
Товщина стінок	3.4 mm
Радіус згину	112 mm
Довжина	4 m
Робочий тиск	8 bar
Тиск розриву	24 bar
Температурна стійкість	0 - 65 °C
Водяний стовп (вакуум)	9 m