

## Стандартна арматура для всмоктувального шлангу 7 м (0903061235)

№ для замовлення 0903061235

EAN (Європейський Номер-товару) 4003665420455



Альтернативне зображення

- Для з'єднання зі всмоктувальною стороною всіх садових насосів та насосних станцій/автоматів з внутрішньою / зовнішньою різьбою 1"
- Придатна для всмоктування з колодязів, цистерн, ставків або струмків
- Всмоктувальний шланг 1", прозорий, з вбудованою спіраллю з твердого ПВХ, стійкий до згинання та стирання
- Приймальна сітка з накладкою для кріплення поплавка
- Складається з:
  - Всмоктувальний шланг 1"
  - Шлангові хомути, оцинкована сталь
  - Різьбове з'єднання, латунь, 1" внутрішня різьба
  - Подвійний ніпель, латунь, 1" зовнішня різьба
  - Шлангова насадка / О-кільце, латунь, 1" зовнішня різьба
  - Зворотній клапан, латунь, 1" внутрішня різьба з приймальною сіткою, високосортна сталь

**Технічні дані****Характеристики**

Внутрішній Ø	25 mm
Товщина стінок	3.2 mm
Радіус згину	100 mm
Довжина	7 m
Робочий тиск	6 bar
Тиск розриву	18 bar
Температурна стійкість	0 - 60 °C
Водяний стовп (вакуум)	7 m