

## Комплект для монтажу насоса MSS 310 – HWA/P (0903061260)

№ для замовлення 0903061260

EAN (Європейський Номер-товару) 4003665420486



Альтернативне зображення

- Все в пакеті з вказівками з монтажу та ілюстраціями
- Фільтр для захисту насоса та дощувальних установок від пошкодження піском та часточками бруду, тиск розриву 28 бар
- Зворотний клапан: запобігає витіканню води в зворотному напрямку - до колодязя або цистерни
- Кульовий кран (закритий): запобігає витіканню води в зворотному напрямку до колодязя, під час робіт з технічного обслуговування на ділянці всмоктування, наприклад, чищення фільтрів або демонтаж насосів
- Швидкодіюче з'єднання як можливість з'єднання гарнітури всмоктувального шлангу
- Ущільнювальна стрічка: ущільнює без прядива та ущільнювальної пасти
- Для монтажу на всмоктувальне з'єднання для всіх садових насосів та дозаторів побутового водопостачання з внутрішньою різьбою 1"
- Внаслідок невеликої конструктивної висоти садові насоси та домові автомати водопостачання потребують коротких фільтрів
- Довжина прибіл. 310 мм
- Складається з:
  - Фільтр для садових насосів, короткий, латунь, 1" внутрішня різьба;
  - Елемент фільтра, придатний до промивання, 80 мкм;
  - Подвійний ніпель, латунь, зовнішня різьба 1" x зовнішня різьба 1"
  - Зворотній клапан, латунь, внутрішня різьба 1" x внутрішня різьба 1"
  - Кульовий кран, нікельована латунь, 1" внутрішня різьба x 1" внутрішня різьба;
  - Швидкоз'єднувальна муфта, латунь, зовнішня різьба 1"
  - Стрічка для ущільнення різьби, рулон 12 м
  - ключ фільтра, для відкручування стакана фільтра