

Комплект для монтажу насоса MSS 380 - HWW (0903061278)

№ для замовлення 0903061278

EAN (Європейський Номер-товару) 4003665420493



Альтернативне зображення

- Все в пакеті з вказівками з монтажу та ілюстраціями
- Фільтр для захисту насоса та дощувальних установок від пошкодження піском та часточками бруду, тиск розриву 28 бар
- Зворотний клапан: запобігає витіканню води в зворотному напрямку - до колодязя або цистерни
- Кульовий кран (закритий): запобігає витіканню води в зворотному напрямку до колодязя, під час робіт з технічного обслуговування на ділянці всмоктування, наприклад, чищення фільтрів або демонтаж насосів
- Швидкодіюче з'єднання як можливість з'єднання гарнітури всмоктувального шлангу
- Ущільнювальна стрічка: ущільнює без прядива та ущільнювальної пасти
- Для монтажу на усмоктувальне з'єднання всіх побутових водопроводів з внутрішньою різьбою 1"
- Довжина прибіл. 380 мм
- Складається з:
 - Фільтр для насосної станції, довгий, латунь, 1" внутрішня різьба;
 - Елемент фільтра, придатний до промивання, 80 мкм;
 - Подвійний ніпель, латунь, зовнішня різьба 1" x зовнішня різьба 1"
 - Зворотній клапан, латунь, внутрішня різьба 1" x внутрішня різьба 1"
 - Кульовий кран, нікельована латунь, 1" внутрішня різьба x 1" внутрішня різьба;
 - Швидкоз'єднувальна муфта, латунь, зовнішня різьба 1"
 - Трубийний ніпель, оцинкований, 1" зовнішня різьба x 1" зовнішня різьба x 100 мм;
 - Стрічка для ущільнення різьби, рулон 12 м
 - ключ фільтра, для відкручування стакана фільтра