SXE 450 TurboTec (600129000) Ексцентрикова шліфувальна машина

Картонна коробка

№ для замовлення 600129000
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430164339



Альтернативне зображення

- Запатентоване регулювання коливального контуру Duo: залежно від завдання можна встановити тонке шліфування або збільшене зняття.
- Електроніка Vario (V) — регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
- TurboBoost: підключення додаткових резервів потужності для максимального зняття
- Система Power Control System: запобігає утворенню слідів шліфування при встановленні працюючої машини на матеріал
- Нековзна накладка на рукоятку Softgrip
- Додаткова знімна рукоятка
- Захищені від пилу кулькопідшипники для тривалого терміну експлуатації машини
- Міцний корпус підшипника з алюмінієвого лиття під тиском
- Текстильний мішок для пилу легко витрушується та дозволяє працювати без пилососа
- Можливість підключення універсального пилососа
- Тарілчастий шліфувальний круг з численними отворами для ефективного відсмоктування та подовження терміну експлуатації шліфувальних матеріалів

Технічні дані

Характеристики

Діаметр опорного диску	150 mm
Номінальна споживана потужність	350 W
Кількість обертів холостого ходу	4200 - 11000 /min
Частота коливань при холостому ході	8400 - 22000 /min
Коливальний контур	2.8 / 6.2 mm
Вага без кабелю	2.2 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Шліфування поверхні	7 m/s^2
Погрішність виміру K	1.5 m/s^2

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	82 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	93 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Тарілчастий шліфувальний круг «multi-hole» на липучках

Шестигранний ключ

Додаткова знімна рукоятка

Текстильний мішок для пилу