PowerMaxx BH 12 BL 16 (600207500) Акумуляторний перфоратор

12V 2x2Ah Li-Power; Зарядний пристрій SC 30; metaBOX 145

№ для замовлення 600207500
EAN (Європейський Номер-товару) 4061792191617



Альтернативне зображення

- Дуже легкий компактний акумуляторний перфоратор з безщітковим двигуном для свердління без втоми у будь-якій робочій позі
- Клас 12 В Metabo — легко тримати, зручно працювати
- Максимальна потужність свердління, ефективність і довговічність за рахунок безщіткової технології і потужного ударного механізму
- Перфоратор з 2 функціями: Буріння та свердління
- Metabo VibraTech (MVT): робота без втоми і шкоди для здоров'я також в тривалому режимі
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) — повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Електронне аварійне відключення двигуна при блокуванні приладдя для безпечної роботи
- Світлодіодне робоче підсвічування для оптимального огляду місця свердління

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	Li-Power
Напруга акумуляторного блока	12 V
Ємність акумулятора	2 x 2 Ah
Макс. енергія одного удару (EPTA)	1.3 J
Макс. кількість ударів	5250 /min
Ø свердління в бетоні бурами	16 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками	68 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	20 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 730 /min
Патрон	SDS-plus
Вага без акумуляторного блока	1.7 kg
Вага з акумуляторним блоком	1.9 kg

Вібрація

Ударне свердління в бетоні	12.1 m/s²
Погрішність виміру K	1.5 m/s²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	87 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	98 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Додаткова рукоятка

Обмежувач глибини свердління

2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 А·г)

Зарядний пристрій SC 30

metaBOX 145