

KHA 18 LTX (600210800) Акумуляторний перфоратор **18V 2x4Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 55; metaBOX 165 L**

№ для замовлення 600210800

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430334206



Альтернативне зображення



- Комбінований перфоратор з 3 функціями: Буріння, свердління та довбання
- Електроніка Vario (V) — регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Світлодіодне робоче підсвічування для оптимального огляду місця свердління
- Акумуляторний блок LiHD гарантує неймовірно високу потужність, тривалий час роботи і довговічність
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 4 Ah
Макс. енергія одного удару (EPTA)	2.2 J
Макс. кількість ударів	4000 /min
Ø свердління в бетоні бурами	24 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками	68 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	25 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1100 /min
Патрон	SDS-plus
Вага без акумуляторного блока	2.5 kg
Вага з акумуляторним блоком	3 kg

Вібрація

Ударне свердління в бетоні	15 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Довбання	13.7 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	87 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	98 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus
Додаткова рукоятка з гумовим покриттям
Обмежувач глибини свердління
Ремінь для носіння
2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 4,0 А·год)
Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 165 L