

DSE 280 Intec (600317500) Дельташліфувальні машини Пластиковий кофр

№ для замовлення 600317500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430151360



Альтернативне зображення

- Для ефективного шліфування кутів та кромок
- Запатентована, поворотна шліфувальна пластина для оптимального використання кутів шліфувального паперу
- Захищені від пилу кулькові підшипники для тривалого терміну експлуатації машини
- Міцна рухома манжета та кріплення шліфувальної пластини, виготовлені з алюмінієвого лиття під тиском для забезпечення тривалого строку служби машини
- Електроніка Vario (V) для роботи з числом коливань відповідно до якості матеріалу
- Регульовальне колесо для установки числа коливань
- Проста заміна шліфувального паперу завдяки шліфувальній пластині з липучкою
- Касета для збирання пилу з фільтром для роботи без підключення пилососа
- Зручність роботи завдяки тонкій ручці
- Низький корпус для обробки важкодоступних поверхонь
- Можливості видалення пилу завдяки підключенню пилососа з адаптером (приладдя)

Технічні дані**Характеристики**

| | |
|---|--------------------|
| Шліфувальна пластина, розмір від кута до кута | 93 mm |
| Частота коливань при холостому ході | 14000 - 22000 /min |
| Число коливань при номінальному навантаженні | 18000 /min |
| Номінальна споживана потужність | 280 W |
| Коливальний контур | 1.8 mm |
| Вага без кабелю | 1.3 kg |
| Довжина кабелю | 2.6 m |

Вібрація

| | |
|----------------------|----------------------|
| Шліфування поверхні | 5 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |

Звукова емісія

| | |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску | 81 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LWA) | 92 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

Комплект поставки

Ламельна шліфувальна пластина
Шестигранний ключ
Пластиковий кофр