

PowerMaxx SB Basic (600385500) Акумуляторний ударний дріль
12V 2x2Ah Li-Power; Зарядний пристрій LC 40; Пластиковий кофр

№ для замовлення 600385500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430296856



Альтернативне зображення

- Легкий, компактний акумуляторний ударний дріль надзвичайно укороченої конструкції для універсального використання
- Функція ударного свердління для кам'яної кладки
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Практична індикація ємності для контролю рівня зарядки акумулятора
- Зі зручним гачком для носіння на ремені, з фіксацією праворуч або ліворуч

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	Li-Power
Напруга акумуляторного блока	12 V
Ємність акумулятора	2 x 2 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	17 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	34 Nm
Регулювання крутного моменту	0.5 - 5 Nm
Ø свердління в кам'яній	10 mm
Діаметр свердління, сталь	10 mm
Ø свердління, м'яка деревина	18 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 360 / 0 - 1400 /min
Макс. кількість ударів	21000 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 10 mm
Вага без акумуляторного блока	0.82 kg
Вага з акумуляторним блоком	1.01 kg

Вібрація

Свердління металу	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Ударне свердління в бетоні	13 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Загвинчування без удару	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	85 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	96 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозатискний свердлильний патрон
Гачок для носіння на ремені
2 акумуляторні блоки Li-Power (12 В / 2,0 А·г)
Зарядний пристрій LC 40
Пластиковий кофр