

WE 15-125 HD Set GED (600465510) Кутова шліфувальна машина MetaLoc; з алмазним чашковим диском для бетону «Classic»

№ для замовлення 600465510

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430269089



Альтернативне зображення



- Система універсального застосування для шліфування без утворення пилу всередині приміщень і ззовні
- Найвищий термін експлуатації в екстремальних умовах використання: потужна високомоментна кутова шліфувальна машина з найвищою щільністю потужності в своєму класі для швидкого просування робіт
- Новий запатентований двигун Metabo Marathon: до 50 % більший крутний момент та до 20 % більша здатність до перевантажень для швидшого знімання матеріалу та довшого терміну експлуатації
- Tacho-Constamatic (TC)-повнохвильова електроніка: висока продуктивність завдяки постійній кількості обертів при навантаженні
- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT) з низ. рівнем вібрації
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів — для максимального захисту користувача та безперервної роботи
- Електронний захист від перевантаження, м'який пуск та захист від повторного пуску
- Аварійне відключення вугільних щіток для захисту двигуна
- Алюмінієвий фланець для тривалого терміну експлуатації з важкими робочими інструментами, наприклад, алмазними дисками
- Захисний відсмоктуючий кожух GED 125, монтаж без інструментів, з антистатичного пластику
- Сегмент для роботи поблизу стіни, який не випадає та може відкриватися без використання інструментів
- Приєднання для відсмоктування пилу Ø 35/41 мм

Технічні дані**Характеристики**

Шліфувальні диски, Ø	125 mm
Номинальна споживана потужність	1550 W
Віддавана потужність	940 W
Кількість обертів холостого ходу	9600 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	9600 /min
Крутний момент	4.2 Nm
Різьба шпинделя	M 14
Вага без кабелю	2.7 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Шліфування поверхні	5.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	2.6 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	93 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	104 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Захисний кожух
Кожух для видалення пилу GED 125
Опорний фланець
Гайка з двома отворами
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
Ключ під два отвори
Кофр MetaLoc
Алмазний чашковий диск для бетону "Classic"