

WEV 15-125 Quick (600468500) Кутова шліфувальна машина metaBOX 165 L; з регулюванням кількості обертів, швидкозатискною гайкою

№ для замовлення 600468500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430245564



Альтернативне зображення



- Найвищий термін експлуатації в екстремальних умовах використання: потужна високомоментна кутова шліфувальна машина з регулюванням кількості обертів та найвищою щільністю потужності в своєму класі для швидкого просування робіт
- Новий запатентований двигун Metabo Marathon: до 50 % більший крутний момент та до 20 % більша здатність до перевантажень для швидшого знімання матеріалу та довшого терміну експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регулювальним колесом: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням
- Швидка заміна дисків без інструментів одним натисненням кнопки завдяки системі Metabo M-Quick
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT) з низ. рівнем вібрації
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів — для максимального захисту користувача та безперервної роботи
- Електронний захист від перевантаження, м'який пуск та захист від повторного пуску
- Корпус редуктора може монтуватися з поворотом кроками 90° для управління лівою рукою або для різання
- Аварійне відключення вугільних щіток для захисту двигуна
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання

Технічні дані

Характеристики

Ø дисків	125 mm
Номінальна споживана потужність	1550 W
Віддавана потужність	940 W
Кількість обертів холостого ходу	2800 - 11000 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	11000 /min
Крутний момент	3.5 Nm
Різьба шпинделя	M 14
Обхват ручки	206 mm
Вага без кабелю	2.5 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Шліфування поверхні	6 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	3.6 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	93 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	104 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Захисний кожух
Опорний фланець
Затяжна гайка M-Quick
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
metaBOX 165 L