

## GER 950 G Plus (600627000) Прямошліфувальна машина Картонна коробка

№ для замовлення 600627000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430258229



Альтернативне зображення



- Прямошліфувальна машина з великим крутним моментом для складних шліфувальних робіт з функцією автостопу та довгим шліфувальним шпинделем
- Високий крутний момент і компактний дизайн завдяки надійному планетарному редуктору
- Клавіша-перемикач з функцією автоматичної зупинки: безпечна робота завдяки ергономічному інтегрованому вимикачу з нековзкою поверхнею
- Фіксатор шпинделя для легкої заміни приладдя
- Фланець підшипника з алюмінієвого лиття під тиском для тривалої експлуатації машини
- Електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VC) для роботи з кількістю обертів, яка вимагається властивостями матеріалу і залишається майже константною під навантаженням
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Електронне аварійне відключення двигуна при блокуванні приладдя для безпечної роботи
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Електронна система відключення при перевантаженні для тривалого терміну експлуатації
- Прецизійна затискна шийка для стаціонарного використання
- Знімний захисний гумовий ковпак для комфортної та безпечної роботи
- Тонкий корпус для оптимальної роботи
- Прецизійний цанговий затискач для точного плавного ходу
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Спеціалізація: зручна шліфувальна машина з особливо високим крутним моментом; ідеальна для шліфування внутрішніх та зовнішніх поверхонь в поєднанні з пластинчастими шліфувальними кругами (див. комплектуючі)

## Технічні дані

## Характеристики

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Кількість обертів холостого ходу                | 2500 - 8700 /min |
| Номінальна споживана потужність                 | 950 W            |
| Віддавана потужність                            | 510 W            |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 7200 /min        |
| Діаметр затискної шийки                         | 43 mm            |
| Отвір цангового затискача                       | 6 mm             |
| Вага без кабелю                                 | 1.7 kg           |
| Довжина кабелю                                  | 4 m              |

## Вібрація

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Шліфування поверхонь (до Ø 25 мм) | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K              | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Шліфування поверхонь (до Ø 50 мм) | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K              | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску           | 87 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 98 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)  |

## Комплект поставки

Цанговий затискач 6 мм  
Гумовий захисний ковпак  
1 гайковий ключ