

KHE 2660 Quick (600663510) Комбінований перфоратор metaBOX 145 L

№ для замовлення 600663510

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430309624



Альтернативне зображення



- Комбінований перфоратор з 3 функціями: Буріння, свердління та довбання
- Система Metabo Quick: швидка заміна ударостійкого патрона SDS-Plus на швидкозатискний патрон для свердління деревини та металу
- Відмінна ергономіка завдяки зміщенню центра ваги ближче до руки і оптимізованому контуру ручки
- Перемикач, розташований знизу захищений від пошкодження та пилу
- Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Двигун Metabo Marathon із захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Потужний ударний механізм, прецизійно встановлений в корпусі з алюмінієвого сплаву: довговічний і надійний
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Вимикач, що фіксується, для зручної роботи в постійному режимі
- Кулькове з'єднання кабелю для максимальної свободи руху під час роботи
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання

Технічні дані

Характеристики

Макс. енергія одного удару (EPTA)	3 J
Макс. кількість ударів	4300 /min
Номинальна споживана потужність	850 W
Ø свердління в бетоні бурами	26 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердильними коронками	68 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	32 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1100 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	830 /min
Патрон	SDS-plus
Діаметр затискної шийки	50 mm
Вага без кабелю	3.1 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Ударне свердління в бетоні	12.9 m/s ²
Погрішність виміру K	2.4 m/s ²
Довбання	8.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	89 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	99 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus
Додаткова рукоятка з гумовим покриттям
Обмежувач глибини свердління
metaBOX 145 L