

UHEV 2860-2 Quick Set (600713510) Мультиперфоратор metaBOX 145 L; з комплектом свердел/зубил SDS-plus (10 шт.)

№ для замовлення 600713510

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430309549



Альтернативне зображення



- Мультиперфоратор з 4 функціями: Буріння, свердління на двох швидкостях та довбання
- Metabo Quick: швидка заміна ударостійкого патрона SDS-Plus на швидкозатискний патрон для свердління деревини та металу
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням.
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів та ударів
- Двошвидкісний редуктор: дві швидкості свердління для ефективної роботи у деревині й металі
- Двигун Metabo Marathon із захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Потужний ударний механізм, прецизійно встановлений в корпусі з алюмінієвого сплаву: довговічний і надійний
- Відмінна ергономіка завдяки зміщенню центра ваги ближче до руки і оптимізованому контуру ручки
- Перемикач, розташований знизу захищений від пошкодження та пилу
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Вимикач, що фіксується, для зручної роботи в постійному режимі
- Кулькове з'єднання кабелю для максимальної свободи руху під час роботи
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання

Технічні дані

Характеристики

Макс. енергія одного удару (EPTA)	3.4 J
Макс. кількість ударів	4500 /min
Номінальна споживана потужність	1100 W
Ø свердління в бетоні бурами	28 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками	68 mm
Діаметр свердління, сталь	13 / 6 mm
Ø свердління, м'яка деревина	35 / 30 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 900 / 0 - 2100 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	900 / 2100 /min
Патрон	SDS-plus
Діаметр затискної шийки	50 mm
Вага без кабелю	3.3 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Свердління металу	4.3 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Ударне свердління в бетоні	13.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Довбання	7.2 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	90 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	99 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

- Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus
- Швидкозатискний свердлильний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком
- Додаткова рукоятка з гумовим покриттям
- Обмежувач глибини свердління
- metaBOX 145 L
- Набір свердел/зубил SDS-plus (10 шт.)