SBE 850-2 (600782500) Ударний дриль

metaBOX 145 L

№ для замовлення 600782500
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430313201



Альтернативне зображення

MARATHON MOTOR
S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

- Потужний двошвидкісний ударний дриль зі змінною кількістю обертів для універсального свердління практично в будь-якому матеріалі
- Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Регулювальне колесо для встановлення числа обертів
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Максимальна продуктивність також при обертанні вліво, наприклад при вивільненні застряглого гвинта, завдяки поворотному мосту з вугільними щітками
- Двигун Metabo Marathon із захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання привода при блокуванні приладдя для безпечної роботи
- Реверс
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Кулькове з’єднання кабелю для максимальної свободи руху під час роботи
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання

Технічні дані

Характеристики

Номінальна споживана потужність	850 W
Віддавана потужність	490 W
Макс. крутний момент	36 / 14 Nm
Ø свердління в кам'яній	20 mm
Ø свердління в бетоні	18 mm
Діаметр свердління, сталь	13 / 8 mm
Ø свердління, м'яка деревина	40 / 25 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	640 / 1800 /min
Макс. кількість ударів	58900 /min
Швидкісні режими	2
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Діаметр затискної шийки	43 mm
Шпиндель патрону з внутрішнім шестикутником	6.35 mm
Різьба шпинделя	1/2 " - 20 UNF
Тип затискання свердлильного патрону	Швидкозатискний патрон
Вага без кабелю	2.6 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Свердління металу	4.2 m/s²
Погрішність виміру K	1.5 m/s²
Ударне свердління в бетоні	17 m/s²
Погрішність виміру K	1.5 m/s²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	103 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	114 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозатискний патрон Futuro Plus
Додаткова рукоятка з гумовим покриттям
Обмежувач глибини свердління
metaBOX 145 L