

## SBEV 1000-2 (600783000) Ударний дріль

### Картонна коробка

№ для замовлення 600783000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430313102



Альтернативне зображення



- Потужний двохвидісний ударний дріль для швидкого, універсального свердління з постійною кількістю обертів під навантаженням
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Максимальна продуктивність також при обертанні вліво, наприклад при вивільненні застряглого гвинта, завдяки поворотному мосту з вугільними щітками
- Двигун Metabo Marathon із захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання привода при блокуванні приладдя для безпечної роботи
- Реверс
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Кулькове з'єднання кабелю для максимальної свободи руху під час роботи

## Технічні дані

## Характеристики

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Номінальна споживана потужність                 | 1010 W                   |
| Віддавана потужність                            | 540 W                    |
| Макс. крутний момент                            | 40 / 14 Nm               |
| Ø свердління в кам'яній                         | 22 mm                    |
| Ø свердління в бетоні                           | 20 mm                    |
| Діаметр свердління, сталь                       | 16 / 10 mm               |
| Ø свердління, м'яка деревина                    | 40 / 25 mm               |
| Кількість обертів холостого ходу                | 0 - 1000 / 0 - 2800 /min |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 1000 / 2800 /min         |
| Макс. кількість ударів                          | 53200 /min               |
| Швидкісні режими                                | 2                        |
| Діапазон затиску свердлильного патрона          | 1.5 - 13 mm              |
| Діаметр затискної шийки                         | 43 mm                    |
| Шпindel патрону з внутрішнім шестикутником      | 6.35 mm                  |
| Різьба шпінделя                                 | 1/2 " - 20 UNF           |
| Тип затискання свердлильного патрону            | Патрон під ключ          |
| Вага без кабелю                                 | 2.7 kg                   |
| Довжина кабелю                                  | 4 m                      |

## Вібрація

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Свердління металу          | 4.2 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Ударне свердління в бетоні | 17 m/s <sup>2</sup>  |
| Погрішність виміру K       | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску           | 103 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 114 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)   |

## Комплект поставки

Патрон під ключ  
 Оптимальна кількість обертів для точного свердління отворів в сталі до Ø 10 мм  
 Додаткова рукоятка з гумовим покриттям  
 Обмежувач глибини свердління