

## SBEV 1000-2 (600783500) Ударний дріль metaBOX 145 L

№ для замовлення 600783500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430313119



Альтернативне зображення



- Потужний двошвидкісний ударний дріль для швидкого, універсального свердління з постійною кількістю обертів під навантаженням
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Максимальна продуктивність також при обертанні вліво, наприклад при вивільненні застряглого гвинта, завдяки поворотному мосту з вугільними щітками
- Двигун Metabo Marathon із захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання привода при блокуванні приладдя для безпечної роботи
- Реверс
- Шпindel з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Кулькове з'єднання кабелю для максимальної свободи руху під час роботи
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання

## Технічні дані

## Характеристики

Номинальна споживана потужність	1010 W
Віддавана потужність	540 W
Макс. крутний момент	40 / 14 Nm
Ø свердління в кам'яній	22 mm
Ø свердління в бетоні	20 mm
Діаметр свердління, сталь	16 / 10 mm
Ø свердління, м'яка деревина	40 / 25 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1000 / 0 - 2800 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	1000 / 2800 /min
Макс. кількість ударів	53200 /min
Швидкісні режими	2
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Діаметр затискової шийки	43 mm
Шпindel патрону з внутрішнім шестикутником	6.35 mm
Різьба шпінделя	1/2 " - 20 UNF
Тип затискання свердлильного патрону	Швидкозатискний патрон
Вага без кабелю	2.7 kg
Довжина кабелю	4 m

## Вібрація

Свердління металу	4.2 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Ударне свердління в бетоні	17 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Звукова емісія

Рівень звукового тиску	103 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	114 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

## Комплект поставки

Швидкозатискний патрон Futuro Plus  
 Додаткова рукоятка з гумовим покриттям  
 Обмежувач глибини свердління  
 metaBOX 145 L